


W22 - 315S/M 6



Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 132,0 kW		Baugröße : 315SM	
Drehzahl : 990 upm		Bauform : B35	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 1180 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 243/140 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,2		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 1274 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 260 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 270 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 95,6			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82			
Lagertyp : A-Seitig		B-Seitig	
Nachschmierfrist : 6319 C3		6316 C3	
Fettmenge : 16.000 h		18.000 h	
Fettsorte : 45 g		34 g	
		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de