


W22 - 280S/M 8


Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 45,0 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 740 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 736 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 89,0/51,4 A : 6,0	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 581 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 180 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 220 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,4	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,79		
Lagertyp	: 6316 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	: 20.000 h	6316 C3	20.000 h
Fettmenge	: 34 g	34 g	
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de