


W22 - 280SM-2



Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung : 75,00 kW		Baugröße : 280SM	
Drehzahl : 2980 upm		Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 827 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 125/72,3 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,9		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 240,0 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 240 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 310 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad : 96,3			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,90			
Lagertyp : A-Seitig		B-Seitig	
Nachschmierfrist : 6314 C3		6314 C3	
Fettmenge : 5000 h		5000 h	
Fettsorte : 27g		27g	
		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de