


W22 - L180M-4



Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung : 18,50 kW		Baugröße : 180M	
Drehzahl : 1480 upm		Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 189 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 34,2/19,8 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,2		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 119 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 300 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 340 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad : 94,2			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,83			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6311 ZZ C3	6211 ZZ C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de