


W22 - 160M-6



Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung	: 7,50 kW	Baugröße	: 160M
Drehzahl	: 980 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 139 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 14,8/8,55 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,8	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 73,1 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 260 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 290 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad	: 91,3		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,80		
Lagertyp	:	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	:	6309 ZZ C3	6209 ZZ C3
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de