


**W22 - 280SM-6**


Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 45,00 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 990 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 755 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 83,2/48,1 A : 7,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 434,0 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 230 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM63x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 95,2	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82		
Lagertyp	: 6316 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	: 18000 h	6316 C3	18000 h
Fettmenge	: 34 g	34 g	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)